

APLIKÁCIA BALVNENÝCH TEKUTÝCH TAPIET

KROK 1 – PRÍPRAVA POVRCHU

1. Odstráňte uvoľnené časti, očistite a umyte povrch.
2. Vyplňte veľké trhliny a štrbiny, osušte. Povrch dvakrát dôkladne napenetrujte koncentrátom základného náteru (odporúčané: GRUNT PolDecor, CERESIT CN94 alebo GRUNTOMAL). Základné nátery NERIEDTE.
3. Pre zvýšenie priľnavosti a účinnosti tapety a pre uľahčenie jej aplikácie sa odporúča pridať do základného náteru jemný piesok (neplatí pre základný náter PolDecor).
4. Tapetu PolDecor aplikujte najskôr 24 hodín po nanesení poslednej vrstvy základného náteru.

KROK 2 – PRÍPRAVA TAPETY

1. Nasypťte tapetu do misky.
2. Zalejte príslušným množstvom vlažnej vody. Riedke vrstvy (typ 9, 13/1, 13/2, 17, 18, 20 až 25, 31) cca 4 litre, husté vrstvy (všetky ostatné) cca 6 litrov / na 1 balenie.
3. Tapetu premiešajte ručne. Hmota by mala byť plastická, hustá a bez hrudiek. Jej konzistencia by mala pripomínať mäsovú hmotu na mleté mäsové guľky. Ak je tapeta príliš hustá, postupne pridávajte vodu.
4. Hmotu nechajte 5 hodín odstáť a pred použitím ju znova premiešajte.
5. Tapetu nanášajte plastovou stierkou.
6. Ak sa tapeta dlhší čas nepoužíva, skladujte ju na chladnom mieste.
7. Tapetu rozotrite na celú stenu naraz.

KROK 3 – METROMETRÁLNY TEST

1. Jedno balenie tapety vystačí na 3,3 m².
2. Odporúča sa vykonať metrový test rozprestretím jedného vrečka tapety na plochu 3,3 m² (napr. 2,5 m × 1,32 m).
3. Test ukáže, ako hrubo tapetu naniesť, aby sa predišlo situácii, keď už nezostane žiadny materiál alebo ho nebude dostatok.

KROK 4 – APLIKÁCIA

1. Tapetu naneste plastovou stierkou. Okraje stierky by mali byť obrúsené.
2. Umiestnite stierku rovnobežne so stenou, mierne pootvorenú na jednej strane, a rozotrite materiál strednou časťou, nerobte guľovité pohyby. Po každom pohybe stierku jemne odtrhnite a pohybujte ňou rovnobežne so stenou.
3. Nanášajte materiál od okraja steny pozdĺž okrajov stropu, dverí, okien a v rohoch.
4. Na nerovných povrchoch je možné materiál nanášať priamo rukou.

POZNÁMKY:

- Tapety sú vyrobené z prírodných surovín – v odtieňoch rôznych šarží sa môžu vyskytnúť mierne rozdiely.
- Tapety by sa mali objednávať na celú miestnosť.
- Tapety sa môžu čistiť iba nasucho – štetcom alebo vysávačom. Pri vytváraní otvorov v stenách podľa potreby povysávajte prach.
- V prípade poškodenia – namočte miesto rozprašovačom, počkajte 30 minút, odstráňte a naneste nový alebo rovnaký materiál, ak nie je znečistený.
- Výrobca nezodpovedá za nedodržanie pokynov.